



NEW

Made in JAPAN

水中同時通話装置

防塵・防水対応タイプケースタイプ

ASA-KR8

特徴

- IP54防水ケース
- 操作がしやすい片面に集約したレイアウト
- 潜水士2名 送気員1名 が同時通話できる
- (OPTION)専用ケーブルを接続すると
トランシーバーが使用でき計4名の同時通話が可能
- トランシーバー専用端子付き
- 音声録音端子付き
- 電源 DC12V・AC100V (OPTION)アダプタ使用)
- オペレータ音声を外部スピーカーで拡声器として使用可
ON/OFFスイッチ付

新しいオプションを
追加しました

専用信号出力追加で
呼吸判定器「NETIS登録製品」
と接続可

写真はオプション装着品です



寸法(幅W×高さH×奥行D) 240×115×284(mm)

標準構成

- 本体
- ハンドマイク(ケーブル5m)
- DC電源ケーブル



*この製品の周辺機器との接続プラグは当社の他の通話装置と共通です。

ASA 朝日海洋株式会社 <https://asahikaiyo.com/>

特殊潜水機器部：

〒555-0533 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目11-15
朝日工営(株)内

Tel 06-6475-1237 Fax 06-6475-1247

お問合せ：sales@asahikaiyo.com

本社：〒660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町38番地

Tel 06-6435-9277 Fax 06-6435-9278

製品の仕様は予告なく変更する場合があります、予めご了承くださいませ

ASA-KR8周辺機器(別売)

オプション及び主な仕様

*すべてASA-KR5と共通です



*トランシーバーのご使用には専用接続ケーブル
TypeKR が必要です



外部スピーカー
ASA-TS TOA製



専用接続ケーブル
TypeKR



4-2芯変換アダプタ



ACアダプタ
ASA-AC



HM-179L

子機トランシーバー用イヤホンマイク
HM-179L
同時通話モードに必要です icom製



トランシーバーIC-4188D
親機と子機の2台必要になります
icom製

主な仕様

使用可能ダイバー	2名
同時通話可能数	3名
ダイバー音声出力	1.3W 8Ω
ダイバーマイク入力	8Ω
ハンドマイク入力	600Ω
外部スピーカー出力	2W8Ω
イヤホン	標準0.5W 8Ω 3.5mmプラグ モノラル
録音用音声出力	標準500mVrms at 1KΩ 3.5mmプラグ モノラル
電源	DC12V/2A、AC100V(OPTIONアダプタ使用)
DC接続ケーブル	0.75sq×3m 電極クリップ付
消費電流	DC12Vにおいて約200mA以下(無音受信状態)
防塵/防水準拠規格	IP54準拠
外形寸法	W240×H115×D284
使用温度範囲	5~50℃